

Les extérieurs charre, avec un temps d'avance













Qualité

Fiche technique – Lame de claustra

Caractéristiques techniques

MATIERE	100% composite JUSTaposé®		
TYPE	Lame bi-faces alvéolaire		
FINITION	Lisse rainuré		
SECTION	22 x 130 mm		
LONGUEUR	1980 mm		
COMPOSITION	Fibres de chanvre naturelles (40%) & PVC recyclé (60%)		
POIDS	1900g / mètre linéaire		
COLORIS DISPONIBLES	Noir anthracite, gris clair		
GARANTIE	Garantie commerciale 10 ans		



Accessoires - Montage

DENOMINATION	MATIERE	DIMENSIONS	COULEURS	CONDITIONNEMENT
Poteaux aluminium multi-angles	Aluminium	Diamètre : 78 mm Longueur : 1260 mm ou 2460 mm	Noir anthracite (RAL 7016)	70
Clé de poteau	Aluminium	Longueur : 2000 mm Largeur : 35 mm Epaisseur : 1,3 mm	Noir anthracite (RAL 7016)	20
Support métal	Acier galvanisé peint époxy	Hauteur : 350 mm Support : 120 x 120 mm	Noir anthracite (RAL 7016)	24
Vis d'ancrage	Acier zingué	Diamètre : 10 mm Longueur : 100 mm	lnox	4
Chapeau	ABS		Noir anthracite (RAL 7016)	70
Profil de finition	Aluminium	Longueur : 1980 mm Section : 35 x 24 mm	Noir anthracite (RAL 7016)	80

Nettoyage du composite

Un entretien régulier de votre claustra à l'aide d'un nettoyeur haute pression vous permettra de conserver un muret propre et ainsi d'éliminer les éventuelles poussières et saletés du quotidien.